



SKALN QUENCHING HFM 优质清退回火油

产品说明:

清退回火油以深度精制矿物油为基础油，加入高温抗氧、清净分散等多种优质添加剂精制而成。用于一般盐浴炉箱式加热的工件回火工艺，回火使用温度范围为 60-250 度。

产品性能:

- 闪点高，挥发性低，油烟少，安全卫生
- 具有优良的抗氧防胶、清净分散性能，热稳定性好，不易结焦
- 使用寿命长，很低的蒸发损失，回火冷却性能好
- 能很好的保持工件的光亮性

产品应用:

- 可广泛用热处理用于金属冷却介质，以改善金属的金相结构，提高金属的性能。适合 250℃ 以下回火。

产品数据:

项目	清退回火油
运动黏度 (100℃) mm ² /s	30.67
颜色	黄色透明
水份, %	无
开口闪点 (°C)	不低于 ≥ 285
黏度指数	85
芳烃含量, 重量%	≤ 0.01
腐蚀铜片 (100℃, 3h) /级	1

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN QUENCHING HFM 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述。

SKALN QUENCHING HFM 是法国斯卡兰公司的优质产品。