



# SKALN

斯卡兰石油《重庆》有限公司  
产品质量合格证



签发日期：2015 年 08 月 09 日  
产品名称：SKALN Hydraulic SF3  
执行标准：Q/320585SKL188

编号：2015080959827  
批号：15L08SHG165189  
备注：46 号特级抗银液压油

分析项目	质量指标	实测结果	试验方法
外观	淡白色	淡白色	目测
运动粘度 (40℃) mm <sup>2</sup> /B	41.4-50.6	46	GB/T265
运动粘度 (100℃) mm <sup>2</sup> /B	7.5	8.0	GB/T266
水分 (体积分数) %	不大于 痕迹	无痕迹	GB/T260
倾点℃	-25	-30	GB/T3535
机械杂质 (质量分数) %	NS9 级	NS9 级	GB/T511
粘度指数	不小于 100	120	GB/T1995
闪点 (开口)℃	不低于 200	240	GB/T3536
铜片虚蚀 (100℃, 3h) /	无	无	GB/T5088
空气释放值 (50℃) /分钟	无	无	GB/T0308
密封适应性指数			GB/T0305
泡沫性 (泡沫倾向性泡沫稳定性,) 24℃ 93.5℃ 后 24℃	不大于 不大于 不大于		GB/T12578
硫酸盐灰分 (质量分数) %	-	-	GB/T2433
抗乳化性 (10-37-3) 54℃	不大于	-	GB/T7305
密度 (20℃) kg/m <sup>3</sup>	报告	0.8633	GB/T1884
判定结果	该批产品的试验结果满足检验规范的要求		
编制:			

备注：我们确保本产品符合斯卡兰石油公司润滑油标准及 ISO9001 质量管理体系要求。本质检报告是计算机生成的电子版本，不需要手工签字。

化验员：刘雅芬      检查员：薛敏      部长：王岩石

斯卡兰石油公司质检部重庆

2015 年 08 月 09 日